

## Лебедка ЛМ-3,2 цена, производитель

Автор: PTR

10.11.2020 18:23 - Обновлено 24.01.2025 18:04

---

**Лебедка электрическая ЛМ-3,2** имеет простую и надежную конструкцию. Основные элементы *лебедки ЛМ-3,2* это сварная рама, на которую крепятся редуктор ЦЗУ-250 или РМ-500, электродвигатель 11 кВт, тормоз ТКГ-200, барабан канатоемкостью 250 метров и пусковая аппаратура, которая может быть укомплектована стационарным пультом управления, выносным или пультом радиуправления. Основное назначение лебедки ЛМ-3,2 это производство подъемно-транспортных операций при строительных, монтажных и других работах. Может использоваться при комплектации различных подъемных и тяговых устройств. Срок службы данного агрегата, при грамотной эксплуатации, составляет 10-15 лет.


{gallery}LM{/gallery}

### ЦЕНА лебедки ЛМ-3,2 - по запросу

### Основные технические характеристики электролебедки ЛМ-3,2

Технические характеристики	ЛМ 2	ЛМ 2,5	ЛМ 3,2	ЛМ 5
Макс.тяг.усилие, кгс.	2000	2500	3200	5000
скорость навивки каната, м/сек.	1,0	0,3	1-0,3	0,25
Канатоемкость барабана, м.	250	250	250	250
Мощн. электродвигателя, кВт.	11	11	11	15
Тип тормоза	ТКГ-200	ТКГ-200	ТКГ-200	ТКГ-300
Диаметр каната, мм.	14	14	18	22
Вес лебедки без каната, кг.	600	600	1000	1200
Габариты, мм.	1266*1070*1760	1266*1070*1760	1266*1070*1760	1266*1070*1760

## Габаритные размеры лебедки ЛМ-3,2



Лебедка электрическая ЛМ-3,2 состоит из следующих основных сборочных единиц:

1. электродвигатель
2. тормоз
3. редуктор
4. барабан
5. выносная опора
6. рама

### Технические характеристики лебедки ЛМ-3,2

**Наименование показателей**

## Лебедка ЛМ-3,2 цена, производитель

Автор: PTR

10.11.2020 18:23 - Обновлено 24.01.2025 18:04

---

### Вариант 1

### Вариант 2

Тяговое усилие, кН (тс)

32 (3,2)

32 (3,2)

Диаметр каната, мм

18

18

Диаметр барабана, мм

360

360

## Лебедка ЛМ-3,2 цена, производитель

Автор: PTR

10.11.2020 18:23 - Обновлено 24.01.2025 18:04

---

Канатоемкость, м

250

250

Расчетная скорость навивки каната, на первом слое, м/с

0,28

0,28

Мощность электродвигателя, кВт

11

11

Скорость вращения эл/дв., об/мин

910

## Лебедка ЛМ-3,2 цена, производитель

Автор: PTR

10.11.2020 18:23 - Обновлено 24.01.2025 18:04

---

910

Тип редуктора

PM-500-50-11

1Ц3У-250-50-11

Тормоз

ТКГ-200 (с ТЭ-30)

ТКГ-200 (с ТЭ-30)

Габаритные размеры, мм

L

1365

## Лебедка ЛМ-3,2 цена, производитель

Автор: PTR

10.11.2020 18:23 - Обновлено 24.01.2025 18:04

---

1316

B

1220

1325

H

780

780

Масса (без каната), кг

980

Лебедка электрическая ЛМ-3,2 предназначена для работы в следующих условиях:

## Лебедка ЛМ-3,2 цена, производитель

Автор: PTR

10.11.2020 18:23 - Обновлено 24.01.2025 18:04

---

- окружающая среда - взрывобезопасная;
- температура окружающей среды от плюс 40 до минус 40 С°;
- рабочее положение - крепление на горизонтальной площадке;
- режим работы - легкий.

Лебедка не предназначена для подъема людей!