

Мотор-редукторы ЗМВз-160 волновые зубчатые, исполнения горизонтального и вертикального (выходным валом вниз), фланцевого и на лапах, являются приводами общемашиностроительного применения. Корпус отлит из силумина. Мотор-редукторы применяются как отдельно, так и в качестве комплектующих изделий в составе различных машин. Предназначены для эксплуатации в режиме работы S1, от сети переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным напряжением 380 В, или по согласованию с потребителем других стандартных напряжений. Как достоинство *мотор-редукторов ЗМВз-160* следует отметить бесшумность при работе, долговечность при правильных условиях эксплуатации, высокий крутящий момент при малых габаритах и массе, размещение в пространстве в любом положении.

{gallery}ZMVZ{/gallery}

Цена 72000 руб.

Пример условного обозначения мотор-редукторов ЗМВз-160

Мотор-редуктор ЗМВз-160-16-G110-У3, 380В, где:

1. **ЗМВз** - тип мотор-редуктора волновой зубчатый;
2. **160** - внутренний диаметр гибкого колеса, мм;
3. **16** - номинальная частота вращения выходного вала;
4. **G110** - конструктивное исполнение по способу монтажа;
5. **У** - климатическое исполнение;
6. **2** - категория;
7. **380В** - номинальное напряжение в сети переменного тока.

Мотор-редукторы ЗМВз-160 цена от производителя

Автор: PTR

05.11.2020 20:03 - Обновлено 30.11.2025 10:32

ЗМВз-160,3	1250	275	54	АИР80А41,1
------------	------	-----	----	------------

7,1	1250	204	54	АИР80А41,1
-----	------	-----	----	------------

9,0	1250	164	54	АИР80А41,1
-----	------	-----	----	------------

12,0	1125	135	55	АИР80В41,5
------	------	-----	----	------------

16,0	1120	101	55	АИР80В41,5
------	------	-----	----	------------

18,0	880	80	55	АИР80В41,5
------	-----	----	----	------------

35,5	630	80	56	АИР80В22,2
------	-----	----	----	------------