

Редуктор ВК-350 цена производитель

Автор: PTR

23.03.2020 06:01 - Обновлено 30.11.2025 10:57

Редуктор ВК-350 имеет три пары зубчатых передач с эвольвентным зацеплением. Валы опираются на однорядные шариковые подшипники установленные в гнезда корпуса. Корпус изделия отлит из серого чугуна повышенной прочности и состоит из трех частей - картера и двух крышек. В корпусе предусмотрено технологическое отверстие, что позволяет контролировать наличие смазки, состояние шестерней, подшипников. Данный агрегат нашел свое применение в основном как привод крановых тележек, устанавливается в вертикальном положении. *Редуктор ВК-350* может работать как самостоятельный агрегат.

Как недостаток следует отметить отсутствие уплотнительных манжет на входе и выходе, что предполагает утечку смазочного материала. И как следствие масляное голодание первой пары.

{gallery}VK{/gallery}

ЦЕНА 41000 руб.

Пример условного обозначения □ редуктора ВК-350

Редуктор ВК-350-31,5-13У2 , где:

Редуктор ВК-350 цена производитель

Автор: PTR

23.03.2020 06:01 - Обновлено 30.11.2025 10:57

1. **ВК** - тип редуктора;
2. **350** - межосевое расстояние;
3. **31,5** - номинальное передаточное число;
4. **13** – вариант сборки;
5. **У2** - исполнение для умеренного климата, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69

Основные технические характеристики редуктора ВК-350

Типоразмер

Передаточное отношение

Частота вращения входного вала, м

Варианты сборки цилиндрических редукторов типа ВК

